

# Arenite





## Arenite

### MEDITERRANEAN STONE

Arenite è una collezione che trasforma la luce mediterranea in materia ceramica, dando forma a un effetto pietra elegante e raffinato, in armonia tra spirito naturale e gusto moderno. Ispirata alle pietre tipiche del Salento ne offre un'interpretazione inedita, dove il calore delle superfici si fonde con l'architettura contemporanea, creando spazi fluidi e sofisticati, senza confini tra interno ed esterno. È disponibile in quattro tonalità solari, impreziosite da cinque finiture curate nei minimi dettagli e articolate in sei formati e tre spessori, studiati per massimizzare funzionalità e versatilità. Arenite non si adatta, ma dialoga con lo spazio, ne valorizza la continuità, e restituisce identità ai volumi attraverso superfici che uniscono perfezione tecnica e verità materica.

*Arenite is a collection that transforms Mediterranean light into ceramic form, crafting an elegant and refined stone-effect surface that balances natural spirit with modern sophistication. Inspired by the typical stones of the Salento region, it offers a new interpretation where the warmth of the surfaces blends with contemporary architecture, creating fluid and sophisticated spaces without boundaries between indoors and outdoors. It is available in four sun-kissed shades, five meticulously detailed finishes, and a modular composition that spans six formats and three thicknesses, designed to maximize functionality and versatility. Arenite doesn't simply adapt—it interacts with space, enhancing continuity and restoring identity to volumes through surfaces that combine technical perfection and material authenticity.*



OSTUNI

TRANI

SPALATO



RODI







**BLUSTYLE**  
Premium Selection

## HONED Surface

Un'elegante evoluzione della superficie Natural, arricchita da una raffinata lappatura matt, che ne esalta luminosità e dettaglio estetico in modo discreto e sofisticato. Il riflesso risulta delicatamente dosato, per un effetto lucente ma mai invadente, mentre il tocco è incredibilmente morbido. Una finitura pensata per chi cerca una sensorialità raffinata ed esclusiva.

*An elegant evolution of the Natural surface, enriched with a refined matte honing that subtly enhances brightness and aesthetic detail. The sheen is delicately balanced for a luminous yet never overpowering effect, while the tactile sensation is incredibly smooth. A finish designed for those seeking exclusivity and visual-sensory refinement.*

## EQUILIBRIO E AUTENTICITÀ

Arenite nasce da una rigorosa selezione di pietre naturali dalle tonalità calde e dalla tessitura sottile e compatta. Il risultato è una texture essenziale e contemporanea, in cui tonalità neutre e spirito naturale convivono con misura. Nessun eccesso, nessuna forzatura: solo la vera eleganza della pietra, reinterpretata con la precisione e la purezza cromatica delle migliori tecnologie di decorazione ad alta definizione, per ottenere uno stile sobrio, autentico e perfettamente bilanciato.

## BALANCE AND AUTHENTICITY

*Arenite originates from a meticulous selection of natural stones with warm tones and a fine, compact texture.*

*The result is an essential and contemporary surface, where neutral tones and a natural spirit coexist in perfect harmony. No excess, no artificiality—just the true elegance of stone, reinterpreted with the precision and chromatic purity of the best high-definition decoration technologies.*











**BLUSTYLE**  
Premium Selection

## BOCCIARDATA Surface

Ispirata all'effetto autentico delle pietre naturali, questa superficie riproduce con precisione la tradizionale lavorazione di bocciardatura.

Ideale per ambienti esterni, coniuga un'estetica intensa e scolpita con una prestazione antiscivolo di altissimo livello (R11-C), garantita anche in condizioni di bagnato.

*Inspired by the authentic effect of natural stone, this surface precisely reproduces traditional bush-hammering craftsmanship. Ideal for outdoor environments, it combines an intense, sculpted aesthetic with high-level anti-slip performance (R11-C), guaranteed even in wet conditions.*







**KERLITE**  
6plus

## SOFT Surface

Superficie liscia arricchita da leggere incisioni che evocano le micro-fessure tipiche della pietra naturale, restituendo un aspetto profondamente materico e autentico. Il riflesso opalescente e la straordinaria morbidezza setosa al tatto rendono questa finitura perfetta per spazi sofisticati, dove ogni dettaglio è studiato per emozionare. Una resa estetica di grande impatto, firmata Kerlite.

*A smooth surface enriched with subtle engravings that recall the micro-cracks typical of natural stone, offering a deeply material and authentic appearance. Its opalescent sheen and extraordinary silky softness to the touch make this finish perfect for sophisticated spaces where every detail is designed to inspire emotion. An impactful aesthetic result, signed by Kerlite.*



## PERFETTA CONTINUITÀ ESTETICA TRA INDOOR E OUTDOOR

Grazie alla sinergia tra le tecnologie decorative e le finiture superficiali, Arenite abbate i confini tra interno ed esterno nel raggiungimento di una continuità estetica ai massimi livelli. Le cinque superfici di Arenite rendono questa collezione la scelta migliore per creare un dialogo armonioso tra dentro e fuori, tra comfort e natura, tra materia e luce.

## SEAMLESS AESTHETIC CONTINUITY BETWEEN INDOOR AND OUTDOOR

*Thanks to the synergy between decorative technologies and surface finishes, Arenite breaks down the boundaries between indoor and outdoor spaces, achieving the highest level of aesthetic continuity. The five Arenite surfaces make this collection the perfect choice for creating a harmonious dialogue between inside and outside, between comfort and nature, between material and light.*





## GRIP Surface

Nella finitura Grip, la struttura e il riflesso riprendono fedelmente quelli della versione Natural, elevando però la performance tecnica.  
L'effetto antiscivolo (R11-C) viene ottenuto senza accentuare la ruvidità superficiale, garantendo così una perfetta combinazione tra sicurezza, estetica e facilità di manutenzione.

*The Grip finish faithfully reproduces the texture and visual effect of the Natural version, while enhancing its technical performance.  
The anti-slip effect (R11-C) is achieved without increasing surface roughness, ensuring a perfect combination of safety, aesthetics, and ease of maintenance.*

# K'ERLITE • BLUSTYLE

Think Innovation

Premium Selection

## CONCRETEZZA E VERSATILITÀ

La forza di Arenite sta nella sua ampiezza di gamma: una proposta articolata che consente di affrontare progetti diversi con soluzioni coerenti, coordinate e tecnicamente avanzate.

Le linee Kerlite e Blustyle, distinte ma complementari, ampliano il campo d'azione di Arenite, sostengono l'evoluzione del progetto mantenendone intatta la personalità.

La concretezza del Gres porcellanato Blustyle, insieme alla versatilità del Gres laminato Kerlite, rendono possibili tutte le applicazioni, anche quelle più ricercate e sfidanti. Dal rivestimento di mobili, di volumi e top cucine, fino alla posa su facciate esterne o all'applicazione su pavimenti preesistenti, senza bisogno di demolire. Questo è possibile grazie a Kerlite Easy, il sistema di posa a secco, senza colla, certificato e brevettato.

## SUBSTANCE AND VERSATILITY

*The strength of Arenite lies in its breadth of range: an extensive offering that enables the development of diverse projects with consistent, coordinated, and technologically advanced solutions.*

*The Kerlite and Blustyle lines—distinct yet complementary—expand Arenite's scope, supporting the evolution of the project while preserving its identity.*

*The solidity of Blustyle porcelain stoneware, together with the versatility of laminated Kerlite stoneware, enables any application—even the most sophisticated and challenging. From cladding furniture, volumes, and kitchen tops to installation on external façades or over existing flooring without the need for demolition—this is all made possible by Kerlite Easy, the dry, adhesive-free, certified, and patented installation system.*







## VOCAZIONE NATURE LUXE

Perfette per creare atmosfere autentiche e sofisticate, le superfici Arenite richiamano la bellezza naturale delle pietre, arricchendo ogni spazio con un tocco di eleganza senza tempo.

Le tonalità calde, le texture equilibrate e l'ispirazione biofilica si integrano armoniosamente in ambienti progettati per esprimere un lusso raffinato e organico, dove l'eleganza si fonde con la natura. Spazi che trasmettono comfort, serenità e un senso di esclusività, senza rinunciare alla sostenibilità e all'armonia con l'ambiente. È un modo di vivere il lusso in modo discreto, rispettoso della natura e ricco di calore e autenticità.

## NATURE LUXE VOCATION


*Perfect for creating authentic and sophisticated atmospheres, Arenite surfaces evoke the natural beauty of stone, enriching every space with a touch of timeless elegance.*

*Warm tones, balanced textures, and biophilic inspiration integrate seamlessly into environments designed to express refined and organic luxury, where elegance merges with nature.*

*These are spaces that convey comfort, serenity, and a sense of exclusivity—without compromising on sustainability or harmony with the environment. It's a way of living luxury discreetly, respectfully, and with warmth and authenticity.*







# Safetouch

Soft and safe surfaces

## LA SUPERFICIE CERAMICA UNIVERSALE

*The universal ceramic surface*

Tecnologia d'avanguardia che rende le superfici ceramiche più lisce e gradevoli al tatto, mantenendo allo stesso tempo elevati gli standard di resistenza allo scivolamento.

Grazie a Safetouch i pavimenti sono più sicuri, ma con ridotta ruvidità e quindi maggiormente igienici, facili da pulire e mantenere.

Safetouch offre un coefficiente di resistenza allo scivolamento da R10-B a R11-C.

**R10** - Particolarmente indicato per ambienti interni soprattutto dove è richiesta maggior sicurezza, come bagni, spazi caratterizzati da presenza di acqua, contesti pubblici o commerciali.

**R11** - Offrendo contemporaneamente massime performance di resistenza allo scivolamento e ruvidità contenuta, è una superficie universale, utilizzabile sia in interno che in esterno, anche in continuità.

*Cutting-edge technology that makes ceramic surfaces smoother and more pleasing to the touch, while maintaining high standards of slip resistance.*

*Thanks to Safetouch, floors are safer yet also smoother and therefore more hygienic and easier to clean and maintain.*

*Safetouch offers a slip resistance coefficient ranging from R10-B to R11-C.*

**R10** - Perfectly suited for indoor areas where safety is a priority, including bathrooms and other spaces often exposed to moisture, as well as in public or commercial environments.

**R11** - Offering outstanding slip resistance and a smooth touch, this is a versatile surface suitable for both indoor and outdoor use, providing a seamless transition between spaces.



MORBIDA AL TATTO E RUVIDITÀ MINIMA

*Soft to the touch and smoother*



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO GARANTITA

*Guaranteed slip resistance*



IGIENICA E FACILE DA PULIRE

*Hygienic and easy to clean*



TOTAL LOOK IN&OUT (R11)

*Total look IN&OUT (R11)*



KERLITE

Conforme/According to:  
ISO 13006 G - EN 14411 G (Gruppo/Group Bla - UGL) / ANSI A137.3 (Back-layered gauged porcelain slabs - UGL)

|                                                                                                                                                   |                                |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                                                                                                             |                                | KERLITE<br>6plus<br>SOFT                                                                                                                                            |
| SPESSORE<br>THICKNESS                                                                                                                             |                                | 6,5 mm<br>Rinforzato con fibra di vetro<br>Reinforced with fibreglass                                                                                               |
| FINITURA<br>FINISHES                                                                                                                              |                                | Rettificato / Rectified                                                                                                                                             |
| DESTINAZIONE D'USO (Legenda p.65)<br>INTENDED USES (Key p.65)                                                                                     |                                |   |
| PROTEZIONE ANTIBATTERICA<br>ANTIBACTERIAL PROTECTION                                                                                              |                                |                                                                                    |
| GARANZIA<br>WARRANTY                                                                                                                              |                                |                                                                                    |
| CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNICAL FEATURES                                                                                                    | METODO DI PROVA<br>TEST METHOD | VALORI MEDI<br>AVERAGE VALUES                                                                                                                                       |
|  ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION                        | ISO 10545-3<br>ASTM C373       | 0,1% (*)                                                                                                                                                            |
|  RESISTENZA ALLA FLESSIONE<br>MODULUS OF RUPTURE                | ISO 10545-4                    | 45 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                   | ASTM C1505                     | ≥ 6.000 PSI                                                                                                                                                         |
|  RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO<br>SLIP RESISTANCE               | ANSI A326.3                    | ID - DCOF ≥ 0.42 (dry)                                                                                                                                              |
|  RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA<br>DEEP ABRASION RESISTANCE | ISO 10545-6<br>ASTM C1243      | CONFORME<br>COMPLIANT                                                                                                                                               |
|  DILATAZIONE TERMICA LINEARE<br>LINEAR THERMAL EXPANSION       | ISO 10545-8                    | $\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$                                                                                                        |
|                                                                                                                                                   | ASTM C372                      | $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$                                         |
|  RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>STAIN RESISTANCE                   | ISO 10545-14                   | 5 RESISTENTE/RESISTANT                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                   | ASTM C1378                     | A RESISTANT                                                                                                                                                         |
|  RESISTENZA ATTACCO CHIMICO**<br>CHEMICAL RESISTANCE**         | ISO 10545-13                   | LA-HA RESISTENTE/RESISTANT                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                   | ASTM C650                      | A RESISTANT                                                                                                                                                         |
|  RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE                        | ISO 10545-12                   | RESISTENTE/RESISTANT                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                   | ASTM C1026                     | RESISTANT                                                                                                                                                           |
|  STONALIZZAZIONE<br>SHADE VARIATION                            | ANSI A137.3                    | V2<br>Variazioni minime/Slight variations                                                                                                                           |
|  REAZIONE AL FUOCO<br>FIRE REACTION                            | EN 13823<br>EN 9239-1          | CLASSE/CLASS A2-s1,d0 (wall)<br>CLASSE/CLASS A2 <sub>f</sub> -s1 (floor)                                                                                            |
|  FLAME SPREAD                                                  | ASTM E84                       | CLASS A                                                                                                                                                             |
|  CONDUCEBILITÀ TERMICA<br>THERMAL CONDUCTIVITY                 | EN 12524                       | $\lambda = 1.3 \text{ W/m }^{\circ}\text{k} / 0.7 \text{ BTU/ft h }^{\circ}\text{F}$                                                                                |

\* Valore medio riferito al solo materiale ceramico/Average value referred to ceramic material only  
\*\* Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati/Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

LEGENDA / KEY

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  RESIDENZIALE<br>RESIDENTIAL                                  |  COMMERCIALE LEGGERO<br>LIGHT COMMERCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  COMMERCIALE INTENSIVO<br>INTENSIVE COMMERCIAL                                                                                                                                                                                          |  ESTERNI<br>OUTDOOR                                                                                               |
| Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.<br><i>Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.</i> | Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.<br><i>Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.</i> | Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.<br><i>Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.</i> | Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.<br><i>Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.</i> |

|                                                                                                                                        |       |         |                                                                                       |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| BLUSTYLE                                                                                                                               |       |         |                                                                                       |             | KERLITE<br>6plus |
|                                                                                                                                        | HONED | NATURAL | GRIP                                                                                  | BOCCIARDATA | SOFT             |
|  VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE<br>TREAD MARK VISIBILITY | B     | B       |  B | B           | B                |

Questa classificazione specifica il grado di visibilità delle impronte rilasciate sul pavimento dopo il passaggio con scarpe sporche di polvere. A floor after walking with shoes dirty of dust.  
- Impronta non visibile  
B - Impronta poco visibile  
C - Impronta molto visibile. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.  
*This classification specifies the visibility degree of the tread marks left on the floor after walking with shoes dirty of dust.  
A - Tread mark not visible  
B - Tread mark not very visible.  
C - Tread mark very visible. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|  FACILITÀ DI PULIZIA<br>CLEANING EASINESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Il metodo consiste nel classificare il grado di facilità nella rimozione dello sporco generico mediante pulizia manuale con detergente debole. Grado 1 - Molto facile, nessuna resistenza dello sporco, rimozione immediata. Grado 2 - Facile, leggera resistenza dello sporco, rimozione veloce. Grado 3 - Meno facile, maggiore resistenza dello sporco, rimozione lenta. Si consiglia detergente forte. Ideale per rivestimenti e consigliato per pavimenti solo in ambienti residenziali.<br><i>The method consists in classifying the easiness grade in removing general dirt by manual cleaning with mild detergent.<br/>Grade 1 - Very easy, no resistance of the dirt, immediate removal.<br/>Grade 2 - Easy, light resistance of the dirt, fast removal.<br/>Grade 3 - Less easy, higher resistance of the dirt, slow removal. A strong detergent is recommended. Ideal for wall installation and recommended for floor installation in residential areas only.</i> |   |   |   |   |   |

|                                        |          |                                        |          |                                        |           |
|----------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------|
| 90x90                                  |          | 120x120                                |          | 120x278                                |           |
| CALIBRO - CALIBRE<br>CALIBRE - KALIBER | W*(mm)   | CALIBRO - CALIBRE<br>CALIBRE - KALIBER | W*(mm)   | CALIBRO - CALIBRE<br>CALIBRE - KALIBER | W*(mm)    |
| O                                      | 901x901  | O                                      | 600x1202 | P                                      | 1198x2780 |
| P                                      | 898x898  | P                                      | 598x1198 |                                        |           |
| Q                                      | 895x895  | Q                                      | 596x1195 |                                        |           |
| 60x120                                 |          | 60x60                                  |          | 30x60                                  |           |
| CALIBRO - CALIBRE<br>CALIBRE - KALIBER | W*(mm)   | CALIBRO - CALIBRE<br>CALIBRE - KALIBER | W*(mm)   | CALIBRO - CALIBRE<br>CALIBRE - KALIBER | W*(mm)    |
| O                                      | 600x1202 | O                                      | 600x600  | O                                      | 299x600   |
| P                                      | 598x1198 | P                                      | 598x598  | P                                      | 298x598   |
| Q                                      | 596x1195 | Q                                      | 596x596  | Q                                      | 297x596   |
|                                        |          | R                                      | 595x595  | R                                      | 296x595   |

BLUSTYLE

Conforme / According to:  
ISO 13006 G - EN 14411 G (Gruppo/Group Bla - UGL) / ANSI A137.1 - Unglazed porcelain tiles (Class P1)

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERFICIE<br>SURFACE                                         | HONED                                                                                                                                                                                                                                                 | NATURAL                                                                                                                                                              | GRIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BOCCIARDATA                                                                         |
| SPESSORE<br>THICKNESS                                         | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 mm                                                                               |
| FINITURA<br>FINISHES                                          | Rettificato / Rectified                                                                                                                                                                                                                               | Rettificato / Rectified                                                                                                                                                                                                                               | Rettificato / Rectified                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rettificato / Rectified                                                             |
| DESTINAZIONE D'USO (Legenda p.65)<br>INTENDED USES (Key p.65) |    |    |     |  |
| GARANZIA<br>WARRANTY                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| CARRABILE**<br>TRANSITABLE**                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

| CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNICAL FEATURES                                                                                                      | METODO DI PROVA<br>TEST METHOD | VALORI MEDI<br>AVERAGE VALUES                                                       | VALORI MEDI<br>AVERAGE VALUES                                                       | VALORI MEDI<br>AVERAGE VALUES                                                       | VALORI MEDI<br>AVERAGE VALUES                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION                           | ISO 10545-3<br>ASTM C373       | 0,05%                                                                               | 0,05%                                                                               | 0,05%                                                                               | 0,05%                                                                               |
|  SFORZO DI ROTTURA (S)<br>BREAKING STRENGHT (S)                     | ISO 10545-4<br>ASTM C648       | 2.200 N<br>500 lbf                                                                  | 2.200 N<br>500 lbf                                                                  | 2.200 N<br>500 lbf                                                                  | 13.600 N<br>2800 lbf                                                                |
|  RESISTENZA ALLA FLESSIONE<br>MODULUS OF RUPTURE                    | ISO 10545-4                    | 50 N/mm²                                                                            | 50 N/mm²                                                                            | 50 N/mm²                                                                            | 50 N/mm²                                                                            |
|  RESISTENZA ALLO<br>SCIVOLAMENTO<br>SLIP RESISTANCE               | DIN EN 16165<br>Annex B        | -                                                                                   | R10                                                                                 | R11                                                                                 | R11                                                                                 |
|                                                                                                                                                     | DIN EN 16165<br>Annex A        | -                                                                                   | B                                                                                   | C                                                                                   | C                                                                                   |
|                                                                                                                                                     | ANSI A326.3                    | ID - DCOF ≥ 0.42 (dry)                                                              | ID - DCOF ≥ 0.42 (dry)<br>IW - DCOF ≥ 0.42 (wet)<br>IW+***                          | EW                                                                                  | EW                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | BCR TORTUS                     | -                                                                                   | μ > 0,40                                                                            | μ > 0,40                                                                            | μ > 0,40                                                                            |
|                                                                                                                                                     | BS EN 16165<br>Annex C         | -                                                                                   | Ptv 36+wet (sl.96)                                                                  | Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)                                                          | Ptv 36+wet (sl.96 - sl.55)                                                          |
|                                                                                                                                                     | AS-NZS 4586                    | -                                                                                   | P3                                                                                  | P4                                                                                  | P4                                                                                  |
|  RESISTENZA ALL'ABRASIONE<br>PROFONDA<br>DEEP ABRASION RESISTANCE | ISO 10545-6<br>ASTM C1243      | 145 mm³                                                                             | 145 mm³                                                                             | 145 mm³                                                                             | 145 mm³                                                                             |
|  DILATAZIONE TERMICA<br>LINEARE<br>LINEAR THERMAL EXPANSION       | ISO 10545-8                    | α ≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>                                             | α ≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>                                             | α ≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>                                             | α ≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>                                             |
|                                                                                                                                                     | ASTM C372                      | α ≤ 4.4x10 <sup>-6</sup> °F <sup>-1</sup> / α ≤ 8x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> | α ≤ 4.4x10 <sup>-6</sup> °F <sup>-1</sup> / α ≤ 8x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> | α ≤ 4.4x10 <sup>-6</sup> °F <sup>-1</sup> / α ≤ 8x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> | α ≤ 4.4x10 <sup>-6</sup> °F <sup>-1</sup> / α ≤ 8x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> |
|  RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>STAIN RESISTANCE                      | ISO 10545-14                   | 5 RESISTENTE/RESISTANT                                                              | 5 RESISTENTE/RESISTANT                                                              | 5 RESISTENTE/RESISTANT                                                              | 5 RESISTENTE/RESISTANT                                                              |
|                                                                                                                                                     | ASTM C1378                     | A RESISTANT                                                                         | A RESISTANT                                                                         | A RESISTANT                                                                         | A RESISTANT                                                                         |
|  RESISTENZA ATTACCO<br>CHIMICO*<br>CHEMICAL RESISTANCE*           | ISO 10545-13                   | LA-HA RESISTENTE/RESISTANT                                                          | LA-HA RESISTENTE/RESISTANT                                                          | LA-HA RESISTENTE/RESISTANT                                                          | LA-HA RESISTENTE/RESISTANT                                                          |
|                                                                                                                                                     | ASTM C650                      | A RESISTANT                                                                         | A RESISTANT                                                                         | A RESISTANT                                                                         | A RESISTANT                                                                         |
|  RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE                           | ISO 10545-12                   | RESISTENTE/RESISTANT                                                                | RESISTENTE/RESISTANT                                                                | RESISTENTE/RESISTANT                                                                | RESISTENTE/RESISTANT                                                                |
|                                                                                                                                                     | ASTM C1026                     | RESISTANT                                                                           | RESISTANT                                                                           | RESISTANT                                                                           | RESISTANT                                                                           |
|  STONALIZZAZIONE<br>SHADE VARIATION                               | ANSI A137.1                    | V2<br>Variazioni minime<br>Slight variations                                        | V2<br>Variazioni minime<br>Slight variations                                        | V2<br>Variazioni minime<br>Slight variations                                        | V2<br>Variazioni minime<br>Slight variations                                        |
|  REAZIONE AL FUOCO<br>FIRE REACTION                               | EN 13823<br>EN 9239-1          | CLASSE/CLASS A1 (wall)<br>CLASSE/CLASS A1 <sub>fl</sub> (floor)                     | CLASSE/CLASS A1 (wall)<br>CLASSE/CLASS A1 <sub>fl</sub> (floor)                     | CLASSE/CLASS A1 (wall)<br>CLASSE/CLASS A1 <sub>fl</sub> (floor)                     | CLASSE/CLASS A1 (wall)<br>CLASSE/CLASS A1 <sub>fl</sub> (floor)                     |
|  FLAME SPREAD                                                     | ASTM E84                       | CLASS A                                                                             | CLASS A                                                                             | CLASS A                                                                             | CLASS A                                                                             |
|  CONDUCEBILITÀ TERMICA<br>THERMAL CONDUCTIVITY                    | EN 12524                       | λ = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F                                                    | λ = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F                                                    | λ = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F                                                    | λ = 1.3 W/m °k / 0.7 BTU/ft h °F                                                    |

\* Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati/Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

\*\* Quando incollata su massetto/When glued on screed

\*\*\*Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie antiscivolo (Grip)./ With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which a Grip surface is recommended.



# Arenite

Mediterranean Stone



OSTUNI



TRANI



SPALATO



RODI

## BLUSTYLE


Superficie/Surface:  
NATURAL

Superficie/Surface:  
HONED, GRIP

Superficie/Surface:  
BOCCIARDATA


÷ 9 mm

120x120 cm  
48"x48"



NATURAL  
HONED

60x120 cm  
24"x48"



NATURAL  
HONED  
GRIP

30x60 cm  
12"x24"




NATURAL

### PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

60x5,5 cm  
24"x2 1/8"


Battiscopa con bisello  
Skirting



NATURAL  
HONED

120x30cm  
48"x12"


Gradino Line  
Step tread Line



NATURAL  
HONED  
GRIP

60x30 cm  
24"x12"

Gradino Line  
Step tread Line



NATURAL  
HONED  
GRIP

90x90 cm  
36"x36"



NATURAL  
HONED

60x60 cm  
24"x24"



NATURAL  
HONED  
GRIP

÷ 20 mm

60x120 cm  
24"x48"



### PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES


60x15 cm  
24"x6"

Elemento Griglia  
Grill component




60x30 cm  
24"x12"

Gradone costa retta rigato  
con gocciolatoio  
Step tread straight edge  
with grooves and drip flap




60x30 cm  
24"x12"

Gradone costa toro  
Step tread with bullnose



60x30 cm  
24"x12"

Gradone costa toro rigato  
con gocciolatoio  
Bullnose-Step tread straight edge  
with grooves and drip flap



## KERLITE 6plus

Superficie/Surface:  
SOFT

÷ 6,5 mm

120x278 cm  
48"x109 1/2"



KERLITE  
easy

Kerlite 6plus è indicata per essere posata con il sistema Kerlite Easy  
Kerlite 6plus is suitable for installation with the Kerlite Easy system

### NOTE

Le rappresentazioni fotografiche e descrittive dei prodotti sono puramente illustrative. Si precisa che i prodotti potrebbero presentare lievi differenze estetiche e/o cromatiche che non potranno essere in alcun modo considerate dall'acquirente un vizio e/o difetto del materiale ceramico, bensì una caratteristica specifica.

*The photographs and descriptions of products aim merely to represent the specific products. The products may lead to slight differences in appearance and/or colour, such differences shall in no way be deemed to be faults and/or defects in the ceramic materials, but rather intrinsic features of the specific products.*

### ONLINE RESOURCES



\* Lastre ceramiche ultrasottili e sostenibili, con impatti ambientali ridotti ed emissioni di CO<sub>2</sub> totalmente compensate dalla partecipazione a progetti internazionali di abbattimento della CO<sub>2</sub> nelle città più inquinate.  
Ultra-thin ceramic slabs and sustainable materials, with reduced environmental impact and CO<sub>2</sub> emissions totally compensated by the participation in international projects of CO<sub>2</sub> reduction in the most polluted cities.

